主要諸元表

機種		回転シート車					昇降シート車					車いす移動車				
		ウェルカムターンシート					ウェルカムシートリフト					スローパー				
駆動方式		2WD			4WD		2WD			4WD		2WD				
グレード		カスタムRS	X	L	カスタムRS	X	カスタムRS	X	L	カスタムRS	X	カスタムRS	X ターンシート仕様		L ターンシート仕様	
車名・型式		ダイハツ 5BA-LA650S			ダイハツ 5BA-LA660S		ダイハツ 5BA-LA650S			ダイハツ 5BA-LA660S		ダイハツ 5BA-LA650S				
車種記号	CVTインパネセンターシフト	GBVZ	GBGF	GBDF	GBVZ	GBGF	GBVZ	GBGF	GBDF	GBVZ	GBGF	GBMZ	GBLF		GBJF	
届出		持込検査要										持込検査不要	持込検査要	持込検査不要	持込検査要	持込検査不要
寸法・重量	全長 mm	3,395														
	全幅 mm	1,475														
	全高 mm	1,755			1,775		1,755			1,775						
	室内 長（車いす乗車スペース長） mm	2,125										4人乗車時：1,910（RRシート装着時：1,170/RRシート取外し時、前席スライド最前端～最後端：1,505～1,265）				
	室内 幅（車いす乗車スペース幅） mm	1,350										1,350（700）				
	室内 高（車いす乗車スペース高） mm	1,370										1,370（1,385）				
	ホイールベース mm	2,460														
	トレッド 前 mm	1,300			1,295		1,300			1,295		1,295				
	トレッド 後 mm	1,295			1,265		1,295			1,265		1,295				
	最低地上高 mm	150			165		150			165		165				
	車両重量※ kg	960	940	910	1,010	990	980［990］	960［970］	930［940］	1,030［1,040］	1,010［1,020］	980		960		940
	乗車定員 名	4										4（車いす乗車時は3名となります）				
性能	燃料消費率 JC08モード（国土交通省審査値） km/L	–										23.7	–	26.4	–	26.4
	燃料消費率 WLTCモード（国土交通省審査値） km/L	–										20.2	–	21.7	–	21.7
	市街地モード（WLTC-L） km/L	–										18.7	–	19.6	–	19.6
	郊外モード（WLTC-M） km/L	–										21.6	–	22.9	–	22.9
	高速道路モード（WLTC-H） km/L	–										20.0	–	21.9	–	21.9
	主要燃費向上対策	自動無段変速機：CVT、ロックアップ機構付トルコン、可変バルブタイミング、オルタネータ回生制御、アイドリングストップ装置														
	最小回転半径 m	4.7	4.4		4.7	4.4	4.7	4.4		4.7	4.4	4.4				
エンジン	型式	KF型														
	種類	水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置	水冷直列3気筒12バルブDOHC横置		水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置	水冷直列3気筒12バルブDOHC横置	水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置	水冷直列3気筒12バルブDOHC横置		水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置	水冷直列3気筒12バルブDOHC横置	水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置	水冷直列3気筒12バルブDOHC横置			
	総排気量 cc	658														
	内径×行程 mm	63.0×70.4														
	圧縮比	9.0	11.5		9.0	11.5	9.0	11.5		9.0	11.5	9.0	11.5			
	最高出力（ネット） kW〔PS〕/rpm	47〔64〕/6,400	38〔52〕/6,900		47〔64〕/6,400	38〔52〕/6,900	47〔64〕/6,400	38〔52〕/6,900		47〔64〕/6,400	38〔52〕/6,900	47〔64〕/6,400	38〔52〕/6,900			
	最大トルク（ネット） N·m〔kgf·m〕/rpm	100〔10.2〕/3,600	60〔6.1〕/3,600		100〔10.2〕/3,600	60〔6.1〕/3,600	100〔10.2〕/3,600	60〔6.1〕/3,600		100〔10.2〕/3,600	60〔6.1〕/3,600	100〔10.2〕/3,600	60〔6.1〕/3,600			
	燃料供給装置	EFI（電子制御式燃料噴射装置）														
	使用燃料及びタンク容量 L	無鉛レギュラーガソリン·30														
トランスミッション	駆動方式	FF（前2輪駆動）			フルタイム4WD（4輪駆動）		FF（前2輪駆動）			フルタイム4WD（4輪駆動）		FF（前2輪駆動）				
	クラッチ形式	3要素1段2相形（ロックアップ機構付）														
	変速比 前進	3.316～0.501														
	変速比 後退	5.665～2.540														
	最終減速比	5.444														
ステアリング形式		ラック＆ピニオン														
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク														
	後	リーディング·トレーリング														
駐車ブレーキ		電気式後2輪制動		機械式後2輪制動	電気式後2輪制動				機械式後2輪制動	電気式後2輪制動					機械式後2輪制動	
サスペンション形式	前	マクファーソン·ストラット式コイルスプリング														
	後	トーションビーム式コイルスプリング			3リンク式コイルスプリング		トーションビーム式コイルスプリング			3リンク式コイルスプリング		トーションビーム式コイルスプリング				
タイヤ	前·後	165/55R15 75V	155/65R14 75S		165/55R15 75V	155/65R14 75S	165/55R15 75V	155/65R14 75S		165/55R15 75V	155/65R14 75S					

※［ ］内数値はウェルカムシートリフトで「パワークレーン」装着時。

■〔 〕内は従来の表示で参考値です。 ■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ■"ミラクルオープンドア"、"スマートアシスト"、"スマアシ"、"キーフリーシステム"、"スローパー"、"ウェルカムターンシート"、"ウェルカムシートリフト"、"LKC"、"パノラマモニター"、"フレンドシップ"、"ミラクルオートステップ"、"スマートクルーズ"、"タッチ＆ゴーロック"、"ラクスマ"、"スマートパノラマパーキング"はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■"EFI"、"VSC"、"TRC"はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。 ■「Bluetooth」はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ■「Android」「Android Auto™」は、Google LLCの商標または登録商標です。 ■「Apple CarPlay」は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■「HDMI」はHDMI Licensing Administrator, Incの商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：ダイハツ工業株式会社

保証制度の充実

保証には〈一般保証〉と〈特別保証〉があります。いずれも期間と走行距離に応じて、あなたの愛車をお守りいたします。（フレンドシップシリーズの専用部品は一般保証となります）

〈一般保証〉新車登録から**3年間**、またはその期間内の**6万km**まで。 **〈特別保証〉**新車登録から**5年間**、またはその期間内の**10万km**まで。

＊詳しい保証内容につきましては、保証書あるいは販売会社にてご確認ください。