主要諸元表

ダンプシリーズ 主要諸元

機種		トラックベース				
		多目的ダンプ →P.07		ローダンプ →P.09	土砂ダンプ →P.11	清掃ダンプ →P.12
駆動形式		4WD				
ルーフ形状		標準ルーフ				
荷台形式		三方開		三方開	一方開	一方開(観音開き)
車名・型式		ダイハツ3BD-S510P				
車種記号	5MTフロアシフト	TMRF				
	CVTフロアシフト	—	TBRF	TBRF	—	TBRF
届出		持込検査要				
ダンプ架装	ダンプ駆動方式	PTO式	電動モーター式	電動モーター式	PTO式	電動モーター式
	最大ダンプ角度	約50°		約49°	約50°	約50°
	ダンプ作動所要時間	20～30秒(3rdギヤー)	10～20秒(常温)	10～20秒(常温)	20～30秒(3rdギヤー)	10～20秒(常温)
	ダンプ時最大地上高 mm	2,905		2,230(2,805)※1	2,770	2,460
寸法・重量	全長 mm	3,395				
	全幅 mm	1,475				
	全高 mm	1,835		1,780※2	1,840	1,780
	荷台 長 mm	1,880		1,880	1,700	1,880
	荷台 幅 mm	1,380		1,410	1,380	1,380
	荷台 高 mm	320		285	115	540
	ホイールベース mm	1,900				
	トレッド 前 mm	1,305				
	トレッド 後 mm	1,300				
	最低地上高 mm	160				
	荷台床面地上高 mm	775		670	775	775
	車両重量 kg	1,030	1,030〈1,060〉	920〈950〉	1,010	1,010〈1,040〉
	最大積載量 kg	350				
	車両総重量 kg	1,490	1,490〈1,520〉	1,380〈1,410〉	1,470	1,470〈1,500〉
	乗車定員 名	2				
トランスミッション	トランスファー(5MT車) 副変速機	高低速2段切替				
	副変 高速	1.000				
	速比 低速	1.782				

リフトシリーズ 主要諸元

機種		トラックベース			
		垂直式テールリフト →P.15		コンパクトテールリフト →P.16	
駆動形式		2WD	4WD	2WD	4WD
ルーフ形状		標準ルーフ			
荷台形式		三方開			
車名・型式		ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P	ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P
車種記号	5MTフロアシフト	TMRF			
	CVTフロアシフト	TBRF			
届出		持込検査要			
リフト架装	プラット 長 mm	660		645(折り畳み部:255)	
	ホーム 幅 mm	1,410		1,230(折り畳み部:1,180)	
	リフト能力(対荷重) kg	350		200	
	作動方式	電動モーター油圧+ワイヤー駆動方式		電動モーター駆動油圧方式	
	リフト上昇	4～7秒(常温)		4～10秒(常温)	
	所要時間	6～11秒(常温)		5～11秒(常温)	
寸法・重量	全長 mm	3,395			
	全幅 mm	1,475			
	全高 mm	1,780			
	荷台 長 mm	1,920		1,875	
	荷台 幅 mm	1,410		1,410	
	荷台 高 mm	285		285	
	ホイールベース mm	1,900			
	トレッド 前 mm	1,305			
	トレッド 後 mm	1,300			
	最低地上高 mm	160			
	荷台床面地上高 mm	660		690	
	車両重量 kg	900〈920〉	940〈970〉	880〈900〉	920〈950〉
	最大積載量 kg	350			
	車両総重量 kg	1,360〈1,380〉	1,400〈1,430〉	1,340〈1,360〉	1,380〈1,410〉
	乗車定員 名	2			

配送シリーズ 主要諸元

機種		アトレーベース		カーゴベース			
		アトレーデッキバン →P.26		ハイゼットデッキバンG →P.26		ハイゼットデッキバンL →P.26	
駆動形式		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
ルーフ形状		ハイルーフ					
車名・型式		ダイハツ3BD-S700W	ダイハツ3BD-S710W	ダイハツ3BD-S700W	ダイハツ3BD-S710W	ダイハツ3BD-S700W	ダイハツ3BD-S710W
車種記号	5MTインパネセンターシフト	—	—	—	—	ZMRF	
	CVTインパネセンターシフト	ZBXZ		ZBGF		ZBRF	
届出		持込検査不要					
性能	燃料消費率 WLTCモード走行燃費(国土交通省審査値) km/L	〈15.5〉		〈16.6〉		15.5〈16.6〉	
	燃料消費率 市街地モード(WLTC-L) km/L	〈13.9〉		〈15.5〉		13.7〈15.5〉	
	燃料消費率 郊外モード(WLTC-M) km/L	〈16.6〉		〈17.6〉		16.9〈17.6〉	
	燃料消費率 高速道路モード(WLTC-H) km/L	〈15.6〉		〈16.5〉		15.5〈16.5〉	
寸法・重量	全長 mm	3,395					
	全幅 mm	1,475					
	全高 mm	1,890					
	荷室 長 mm	880 ※3					
	荷室 幅 mm	1,360 ※3					
	荷室 高 mm	610 ※3					
	ホイールベース mm	2,450					
	トレッド 前 mm	1,305					
	トレッド 後 mm	1,300					
	最低地上高 mm	160					
	車両重量 kg	〈960〉	〈1,000〉	〈920〉	〈960〉	870〈900〉	920〈940〉
	最大積載量 kg	250					
	車両総重量 kg	〈1,430〉	〈1,470〉	〈1,390〉	〈1,430〉	1,340〈1,370〉	1,390〈1,410〉
	乗車定員 名	4					

保冷・冷凍シリーズ 主要諸元

機種		トラックベース					
		カラーアルミ中温冷凍車 →P.19		FRP中温冷凍車 →P.21			
				片側スライドドア仕様		両側スライドドア仕様	
駆動形式		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
ルーフ形状		ハイルーフ					
車名・型式		ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P	ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P	ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P
車種記号	5MTフロアシフト	ZMRF					
	CVTフロアシフト	ZBRF					
届出		持込検査要					
寸法・重量	全長 mm	3,395					
	全幅 mm	1,475					
	全高 mm	1,980					
	庫内 長 mm	1,825		1,810			
	庫内 幅 mm	1,340		1,330			
	庫内 高 mm	1,195(スノコ装着時:1,175)		1,195(スノコ装着時:1,170)			
	ホイールベース mm	1,900					
	トレッド 前 mm	1,305					
	トレッド 後 mm	1,300					
	最低地上高 mm	160					
	荷台床面地上高 mm	730					
	車両重量 kg	940〈960〉	980〈1,010〉	960〈980〉	1,000〈1,030〉	980〈1,000〉	1,020〈1,050〉
	最大積載量 kg	350					
	車両総重量 kg	1,400〈1,420〉	1,440〈1,470〉	1,420〈1,440〉	1,460〈1,490〉	1,440〈1,460〉	1,480〈1,510〉
	乗車定員 名	2					

機種		トラックベース					
		カラーアルミ低温冷凍車 →P.23		カラーアルミ保冷車 →P.19		FRP保冷車 →P.21	
駆動形式		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
ルーフ形状		ハイルーフ					
車名・型式		ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P	ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P	ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P
車種記号	5MTフロアシフト	ZMRF					
	CVTフロアシフト	ZBRF					
届出		持込検査要					
寸法・重量	全長 mm	3,395					
	全幅 mm	1,475					
	全高 mm	1,960		1,980			
	庫内 長 mm	1,670		1,825		1,810	
	庫内 幅 mm	1,180		1,340		1,330	
	庫内 高 mm	1,060(スノコ装着時:1,035)		1,195(スノコ装着時:1,175)		1,195(スノコ装着時:1,170)	
	ホイールベース mm	1,900					
	トレッド 前 mm	1,305					
	トレッド 後 mm	1,300					
	最低地上高 mm	160					
	荷台床面地上高 mm	785		730			
	車両重量 kg	990〈1,010〉	1,030〈1,060〉	900〈920〉	940〈970〉	950〈970〉	990〈1,020〉
	最大積載量 kg	350					
	車両総重量 kg	1,450〈1,470〉	1,490〈1,520〉	1,360〈1,380〉	1,400〈1,430〉	1,410〈1,430〉	1,450〈1,480〉
	乗車定員 名	2					

機種		カーゴベース						トラックベース	
		カーゴ2シーター →P.29		カーゴ2シータークリーン →P.29		カーゴセパレート2シーター →P.29		パネルバン →P.31	
駆動形式		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
ルーフ形状		ハイルーフ							
車名・型式		ダイハツ3BD-S700V	ダイハツ3BD-S710V	ダイハツ5BD-S700V	ダイハツ5BD-S710V	ダイハツ3BD-S700V	ダイハツ3BD-S710V	ダイハツ3BD-S500P	ダイハツ3BD-S510P
車種記号	5MTフロアシフト	—	—	—	—	—	—	ZMRF	
	CVTフロアシフト	—	—	—	—	—	—	ZBRF	
	5MTインパネセンターシフト	ZMLF		—	—	—	—	—	
	CVTインパネセンターシフト	ZBLF		#ZBLF		ZBLF		—	
届出		持込検査不要				持込検査要		持込検査要	
性能	燃料消費率 JC08モード走行燃費(国土交通省審査値) km/L	—	—	〈20.5〉	〈20.3〉	—		—	
	燃料消費率 WLTCモード走行燃費(国土交通省審査値) km/L	15.5〈16.6〉		〈16.6〉		—		—	
	燃料消費率 市街地モード(WLTC-L) km/L	13.7〈15.5〉		〈15.5〉		—		—	
	燃料消費率 郊外モード(WLTC-M) km/L	16.9〈17.6〉		〈17.6〉		—		—	
	燃料消費率 高速道路モード(WLTC-H) km/L	15.5〈16.5〉		〈16.5〉		—		—	
寸法・重量	全長 mm	3,395							
	全幅 mm	1,475							
	全高 mm	1,890						1,940	
	荷室 長 mm	1,915				1,680		1,890	
	荷室 幅 mm	1,270				1,375		1,450	
	荷室 高 mm	1,245						1,270	
	ホイールベース mm	2,450						1,900	
	トレッド 前 mm	1,305							
	トレッド 後 mm	1,300							
	最低地上高 mm	160							
	車両重量 kg	860〈890〉	910〈930〉	〈890〉	〈930〉	〈910〉	〈950〉	900〈920〉	940〈970〉
	最大積載量 kg	350							
	車両総重量 kg	1,320〈1,350〉	1,370〈1,390〉	〈1,350〉	〈1,390〉	〈1,370〉	〈1,410〉	1,360〈1,380〉	1,400〈1,430〉
	乗車定員 名	2							

#「グリーン購入法※4特定調達物品等の判断基準」および政府公用車の基準に適合しています。詳しくは販売会社におたずねください。
※1:( )内はメーカーオプションのガードフレーム荷箱仕様の場合の値です。 ※2:メーカーオプションのガードフレーム荷箱仕様の場合1,800mmとなります。
※3:荷台寸法になります。 ※4:「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」
●〈 〉内はCVT車 ●( )内は従来の表示で参考値です。 ●各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。持ち込み検査の際は、車両の実測数値が適用されます。 ●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ■"スマートアシスト"、"スマアシ"、"キーフリーシステム"、"デッキバン"、"LKC"、"省力パック"、"タッチ&ゴーロック"はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■"EFI"、"VSC"、"TRC"はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。 ■「HDMI」はHDMI Licensing Administrator,Inc の商標です。 ■「Bluetooth®」はBluetooth SIG,Inc.の登録商標です。 ■「Android」「Android Auto™」は、Google LLCの商標または登録商標です。 ■「iPhone」、「iPod」、「Apple CarPlay」は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:ダイハツ工業株式会社