

>>> 保冷車・冷凍車の違い

保冷車	冷凍車
<p>断熱材を挟んだ2枚構造パネルで組立てられたパネルバン。ある程度の定温輸送は可能ですが、効果を高めるには氷やドライアイスが必要となります。</p>	<p>冷凍装置で庫内温度を下げることによって、定温輸送が可能になる車両です。温度帯により『中温』『低温』に分類されます。</p> <p>■コントロールパネル 運転席から庫内の温度確認と温度設定ができるため、安心して定温輸送ができます。</p> <p>※庫内の温度はドアの開閉、冷凍装置の停止により外気温に近づきます。また冷凍庫に加熱機能はありません。</p>
	<p>コントロールパネルの設置位置</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>標準装備 AM/FMラジオ装備時</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>バックオプション 6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ装備時</p> </div> </div>


>>> 冷凍性能別 積載可能な品目 ((株)デンソー資料による)

冷凍性能別 積載可能な品目												
中温冷凍車 (-5℃~+20℃)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
低温冷凍車 (-20℃~+20℃)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

**!** 積荷の温度管理には充分注意してください。●保冷車は、積荷の特性に応じて庫内に氷やドライアイスなどの寒剤をご使用ください。●積荷の温度を下げることはできません。冷凍車・冷蔵車は予冷を充分にし、あらかじめ適温にした商品をお積みください。●冷凍車・冷蔵車は、冷気の吹き出し口や吸入口を荷物でふさがないようにしてください。

## 保冷・冷凍シリーズ架装一覧

現場で役立つ装備を設定。豊富なバリエーションから仕様が選べます。

<p><b>01</b> バックドア90°開き ストッパー(解除機構付)</p>  <p>Photo:カラーアルミ中温冷凍車</p> <p>バックドアを90°開いた状態で固定できます。</p>	<p><b>02</b> 庫内灯(LED)</p>  <p>Photo:カラーアルミ中温冷凍車</p> <p>庫内を照らし、積み降ろしをサポートします。また、低発熱のLEDは照明による庫内温度の上昇を抑えることができます。</p>	<p><b>03</b> 警報ブザー(非常ブザー)</p>  <p>Photo:カラーアルミ中温冷凍車</p> <p>庫内に閉じ込められた場合に備えたブザーです。</p>	<p><b>04</b> スノコ(プラスチック製)</p>  <p>Photo:カラーアルミ中温冷凍車</p> <p>冷気の循環を良くし、庫内床面の水分から積荷を守ります。</p>	<p><b>05</b> 水抜き穴(ドレンホース付)</p>  <p>Photo:カラーアルミ中温冷凍車</p> <p>庫内床面の水分を排出します。</p>
--	--	--	--	---

架装一覧表	中温冷凍車			低温冷凍車	保冷車	
	カラーアルミ 中温冷凍車	FRP中温冷凍車		カラーアルミ 低温冷凍車	カラーアルミ 保冷車	FRP保冷車
		片側スライドドア仕様	両側スライドドア仕様			
バックドア						
左サイドドア						
右サイドドア						
<b>01</b> バックドア 90°開きストッパー (解除機構付)	左側	16,500円 (消費税抜き15,000円)			16,500円 (消費税抜き15,000円)	
<b>02</b> 庫内灯(LED)	左サイドドア開閉連動				左サイドドア開閉連動	
<b>03</b> 警報ブザー						
<b>04</b> スノコ(プラスチック製)						
<b>05</b> 水抜き穴(ドレンホース付)						

●バックドアおよびサイドドアのキーは、荷箱専用のキーとなります。